联系生产商

郑州市海旭磨料有限公司

手机/微信/WHATSAPP:+8615838373120

EMAIL:SALES@ZZHAIXU.CN

HTTP://WWW.CR-SAND.COM

TECHNICAL DATA SHEET

品名:铬矿粉

粒度: 200# 325# 380# 400#

铬矿砂是铸造用特种砂,是以铬铁矿为主的天然尖晶石,经破碎、水洗,烘干,筛分成规定粒度,适用于造型(制芯)的砂,经过研磨机研磨成不同粒度的粉体,用于陶瓷,涂料玻璃行业等。

物理特性		化学成分	
PH	7-9	Cr2O3	≥46.0%
颜色	亮黑色	SiO ₂	≤1.0%
酸耗值	≤2ml	Fe_2O_3	≤26.5%
含泥量	≪0.1%	CaO	≤0.30%
堆积密度	2.5-3.0g/cm ³	MgO	≤10.0%
真密度	4.0-4.8g/cm3	Al2O3	≤15.5%
水分	≪0.1%	Р	≤0.003%
烧结温度	≥1800℃	S	≤0.003%
游离酸	0	Cr/Fe	1.55:1
填充密度	2.6g/cm3		
熔点	≥2180℃		

粒度分布组成

粒度	筛网	通过率%(保证值)	通过率%(实测值)
200#	200 目	≥95%	≥98.5%
325#	325 目	≥95%	≥98.5%
380#	380 目	≥95%	≥98.5%
400#	400 目	≥95%	≥98.5%

主要用途

当铬矿砂研磨成细粉,常常用于绿色玻璃瓶玻璃罐,陶瓷涂料及耐火材料等

常规包装: 散吨包