

**联系生产商**

郑州市海旭磨料有限公司

手机/微信/WHATSAPP:+8615838373120

EMAIL:SALES@ZZHAIXU.CN

HTTP://WWW.CR-SAND.COM

## TECHNICAL DATA SHEET

**品名:**铬矿粉

**粒度:** 200# 325# 400# 500# 600# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500#

铬矿砂是铸造用特种砂，是以铬铁矿为主的天然尖晶石，经破碎、水洗，烘干，筛分成规定粒度，适用于造型（制芯）的砂，而铬矿粉是经过研磨机研磨成不同粒度的粉体，用于陶瓷，涂料玻璃行业等。

**物理特性**

PH	7-9	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	≥44.0%
颜色	亮黑色	SiO <sub>2</sub>	≤2.0%
酸耗值	≤2ml	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	≤26.5%
含泥量	≤0.1%	CaO	≤0.30%
堆积密度	2.5-3.0g/cm <sup>3</sup>	MgO	≤10.0%
真密度	4.0-4.8g/cm <sup>3</sup>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	≤15.5%
水分	≤0.1%	P	≤0.003%
烧结温度	≥1800°C	S	≤0.003%
游离酸	0	Cr/Fe	1.55:1
填充密度	2.6g/cm <sup>3</sup>		
熔点	≥2180°C		

**粒度通过率**

粒度	保证值	实测值
200# 325# 400# 500# 600# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500#	≥90%	95-100%

**主要用途**

铸造涂料，铸件表面，铸造，铸钢件，引流砂，镁铬砖，陶瓷，玻璃，化学，氧化铬绿

**常规包装:** 散吨包